

# PROLUNGHE Mobili di Alimentazione e Avvolgicavi

Categoria: PROLUNGHE Mobili di Alimentazione e avvolgicavi

- Cavo in policloroprene (Neoprene) tipo H07RN-F.
- Flessibile anche a basse temperature.
- Temperature d'esercizio -30°C +90°C
- Resistente a schiacciamenti e abrasioni
- A norme CEI 20-19

- Autoestinguente a norme CEI 20-35
- Marchio <HAR>
- Spine e prese CEE-P17 IP44/67
- Spine e Prese Schuko IP44
- Marcatura **CE**

Tipo Spina e Presa	Sezione Cavo mmq.	mt. Cavo	Articolo IP44	Articolo IP67
CEE P17 230V 16A 2P+T	3G 2,5	5	80N546	80N546S
		10	80N146	80N146S
		15	80N746	80N746S
		20	80N246	80N246S
		25	80N346	80N346S
CEE P17 230V 32A 2P+T	3G 6	5	80N556	80N556S
		10	80N156	80N156S
		15	80N756	80N756S
		20	80N256	80N256S
		25	80N356	80N356S
CEE P17 400V 16A 3P+T	4G 2,5	5	80N593	80N593S
		10	80N193	80N193S
		15	80N793	80N793S
		20	80N293	80N293S
		25	80N393	80N393S
CEE P17 400V 16A 3P+T+N	5G 2,5	5	80N563	80N563S
		10	80N163	80N163S
		15	80N763	80N763S
		20	80N263	80N263S
		25	80N363	80N363S
CEE P17 400V 32A 3P+T	4G 6	5	80N573	80N573S
		10	80N173	80N173S
		15	80N773	80N773S
		20	80N273	80N273S
		25	80N373	80N373S
CEE P17 400V 32A 3P+N+T	5G 6	5	80N583	80N583S
		10	80N183	80N183S
		15	80N783	80N783S
		20	80N283	80N283S
		25	80N383	80N383S
CEE P17 24V 16A 2P	2 x 2,5	5	80N522	80N522S
	2 x 4	10	80N122	80N122S
		15	80N7A2	80N7A2S
		20	80N2A2	80N2A2S
		25	80N3A2	80N3A2S
CEE P17 48V 16A 2P	2 x 2,5	5	80N524	80N524S
	2 x 4	10	80N124	80N124S
		15	80N7A4	80N7A4S
		20	80N2A4	80N2A4S
		25	80N3A4	80N3A4S
Schuko 230V 16A 2P+T	3G 2,5	Articolo IP44		
		5	80N055C	
		10	80N105C	
		15	80N155C	
		20	80N205C	
		25	80N255C	



Allestimenti e personalizzazioni su richiesta